

INTERFACCIA A CONTATTI PULITI

L'**INTERFACCIA A CONTATTI PULITI** può essere utilizzata per controllare uno schermo elettrico o un elevatore per videoproiettore tramite una chiusura di contatto a bassa tensione e/o tramite un interruttore "uomo presente".

- | | |
|--|------------------------|
| - Alimentazione | 230V a.c. ± 10% 50Hz |
| - Corrente massima di uscita | 5Acosφ1,4 / 2Acosφ 0.4 |
| - Tensione di uscita sui contatti 5/6/7 | 230 Vac / 50Hz |
| - Dimensioni interfaccia | 46x46x37 (LxPxH in mm) |
| - Dimensioni totali scatola | 52x54x54 (LxPxH in mm) |
| - Sezione terminali | 2.5 mm ² |
| - È conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie: | |

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EMC
 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EMC
 EN6100-3-2:2006+A2:2009 EN61000-3-3:2008 EMC
 EN60335-1:2012+A11:2014 EN60335-2-103:2005+A1:2008
 Direttiva 2014/30/EU
 Direttiva 2014/35/EU



INTERFACCIA A CONTATTI PULITI

Dimensioni: **52x54x54 mm (LxPxH)**

EUROSCREEN S.r.l.

Via Stiria, 45/16 - 33100 Udine - Italy

Tel. +39 0432 522755

info@screenint.com

www.screenint.com

