

screenint®

UST LIGHT REJECTION is a TPU multi-layer optical surface with an advanced Ambient Light Rejection (**ALR**) feature that strongly rejects ambient light, enabling clear and very contrasted images without the need to dark the room.

It provides a wide viewing angle, high contrast, vivid and bright colours. The surface has a 0.65 gain and a wide viewing angle of 140 degrees.

It achieves a high ambient light rejection ratio of 88% and a contrast ratio of 18:1. The angular reflective structure provides excellent performances across the entire screen in combination with **UST projectors**.

HIGHLIGHTS

- TPU multi-layer silver grey surface.
- Suitable for screens up to 150 cm of viewing height.
- Specifically developed for **UST projectors**.
- High contrast** in combination with an **ALR** ratio of 88%.
- For bright and clear images together with eye comfort even **with ambient light**.

SUITABLE FOR



Motorized screen

Fixed frame screen

GAIN	0.65
VIEWING ANGLE	140°
ROLLER HEIGHT (cm)	158
THICKNESS (mm)	0,46

UST LIGHT REJECTION è una tela ottica in TPU multi-layer con spiccate caratteristiche di Ambient Light Rejection (**ALR**). Gli strati sovrapposti creano una barriera superiore alla luce ambientale sia naturale che artificiale e permettono una resa massima della luce proveniente dal basso dei proiettori UST. Questo garantisce immagini con eccellente contrasto, colori luminosi e vividi. La superficie ha un gain 0.65 ed un angolo di visione pari a 140°. Essa raggiunge un fattore ALR dell'88% ed un fattore di contrasto di 18:1. La sua struttura riflettente assicura risultati stupefacenti sull'intera superficie di proiezione, specificamente sviluppata per **proiettori UST**.

PECULIARITA'

- Tela multi-layer TPU grigio argento.
- Adatta per schermi con altezza fino a 150 cm.
- Sviluppata specificamente per **proiettori UST**.
- Alto contrasto** unito ad un fattore **ALR** dell'88%.
- Immagini luminose, contrastate e comfort visivo anche in **ambienti con interferenza di luce**.

ADATTO SU



Schermo Motorizzato

Schermo a cornice

GUADAGNO	0.65
ANGOLO DI VISIONE	140°
ALTEZZA BOBINA (cm)	158
SPESSORE (mm)	0,46

UST LIGHT REJECTION



4K PROJECTION



AMBIENT LIGHT REJECTION



HIGH BRIGHTNESS



UST PROJECTION



FRONT PROJECTION